

Ficha técnica

VSN0002

Vinilo Blanco Mate Permanente

Vinilo monomérico blanco mate, adhesivo permanente acrílico sin solvente, fácil en su aplicación por su textura, suave y elástico. Por su opacidad, permite utilizarlo en superficies altamente coloreadas. Fabricación Europea

Características	Valor
Espesor del Film	80 micras
Peso [g/m2]	110
Rotura de Fuerza [N/15mm]	Longitudinal > 40 en diagonal > 30 DIN 53455 50mm/min
Estabilidad Dimensional [%]	Longitudinal > 150 en diagonal > 200 DIN 53455 50mm/min
Resistencia de Rotura [N/mm2]	Longitudinal > 30 en diagonal > 25 DIN 53455 50mm/min
Tipo adhesivo	Polyacrilato
Peso [g/m2]	22
Adherencia [N/25mm]	10 min > 7,5, 24h > 15 AFERA 4001
Tipo de soporte	Papel siliconado
Espesor (μ m)	132
Peso [g/m2]	138
Almacenaje	18° a 25° C / 60° a 80° F; 40 a 65% humedad relativa
Durabilidad	3 años

Aplicaciones:

Para la impresión digital con eco solventes, solventes así como tintas UV, muy versátil para el uso tanto interior como exterior. Recomendable guardar el material en el embalaje original, utilizar guantes protectores para evitar huellas digitales y prevenir problemas después del laminado. Dejar pasar el tiempo adecuado al secado de la impresión antes de laminar.

Toda la información expuesta, está basada en los datos conocidos del producto y en los ensayos realizados en el laboratorio. En ningún caso, se debe excluir la responsabilidad del usuario para asegurar el éxito de su utilización en proceso industrial o de su aceptación para una aplicación específica.